

ボルト取付部の厚さ  
32~45mm

内部発泡スチロール

最大12mmボルトにて固定

# PIA JETTY

## ピアジェティー

世界で最も多く使用されている浮棧橋専用フロートです。外皮ポリエチレンで、耐久性に優れ、内部は発泡スチロールが充填されている為、不沈構造で安全性の高いフロートです。

サイズ	幅 cm	長さ cm	高さ cm	重さ kg	浮力 kg
S-SS	60.96	121.92	20.32	11.8	129.3
S-S	60.96	121.92	30.48	14.1	196.4
S-M	60.96	121.92	40.64	16.8	265.4
S-L	60.96	121.92	50.80	19.1	331.1
M-S	91.44	121.92	30.48	19.5	297.6
M-M	91.44	121.92	40.64	23.1	390.1
M-L	91.44	121.92	50.80	26.8	483.5
L-M	91.44	182.88	40.64	34.5	598.7
L-L	91.44	182.88	50.80	39.0	743.0
L-LL	91.44	182.88	60.96	42.6	868.6
L-3L	91.44	182.88	81.28	48.5	1153.9
Y-720	72.00	180.00	45.00	32.00	550.00

標準サイズ表 (その他のサイズ多くございます。)



大きさ、高さ等、様々なバリエーション



ピアジェティのみのご注文も承っております。



イベント等 特注製作も可能です。



用途に合わせて設計致します。



通常の棧橋や人道橋等では、このように鋼材と組み合わせてデッキを張っていきます。



設置場所、ご希望の乾舷(水面からの高さ)に合わせ、専門の設計により浮力も計算します。



マリーナ、公園、スポーツ施設、湖、河川等、設置事例は豊富にあります。お気軽にご相談ください。